

- ✓ Lekka i niezawodna konstrukcja
- ✓ Łatwy montaż i demontaż
- ✓ Ułatwia proces zadawania pasz
- ✓ Hydrauliczne ramię załadownicze



Odwijarka do bel okrągłych przeznaczona jest do odwijania bel słomy i siana, oraz bel sianokiszonki owijanych folią, bezpośrednio w korytarzach paszowych lub miejscach do tego przeznaczonych. Odwijarka jest montowana na trzypunktowym układzie zawieszenia narzędzi. Posiada hydraulicznie zasilane ramię załadownicze, które pozwala w łatwy sposób załadować odwijaną belę na maszynę. Rozładunek następuje poprzez przenośnik listwowy. Właściwie dobrana prędkość przejazdu pozwala na równomierny rozładunek wzdłuż ganka paszowego rozwijanej masy. Maszyna obsługiwana jest przez jednego operatora. Zastosowanie odwijarki do bel okrągłych H-920 w nowoczesnych gospodarstwach hodowlanych pozwala na znaczne przyspieszenie i ułatwienie procesu zadawania pasz.

Dane techniczne	URSUS H-920
Masa maszyny, kg	620
Długość, mm	1700
Szerokość robocza, mm	1930
Wysokość, mm	1750
Minimalna moc ciągnika, kW/KM	15 / 20