

- ✓ **Idealne w małych i średnich gospodarstwach**
- ✓ **Bardzo dobre rozdrabnianie rozrzuconego materiału**
- ✓ **Tani**



Rozrzutnik N-228 przeznaczony jest do roztrzaskania obornika, torfu i kompostu. Może być również stosowany do transportu płodów rolnych. Współpracuje z ciągnikami wyposażonymi w dolny zaczep transportowy typu „hitch” o mocy odpowiednio min. 45 kW (61 KM), oraz min. 35 kW (48 KM). Produkowany jest w wersji z adapterem poziomym dwubębnowym. Napęd przenośnika podłogowego może być mechaniczny lub hydrauliczny. Rozrzutnik obornika N-228 jest w pełni przystosowany do transportu po drogach publicznych, posiada pneumatyczną instalację hamulcową i instalację elektryczną.

Dane techniczne

URSUS N-228

Liczba osi jezdnych	1
Ładowność, t	4,5
Pojemność skrzyni ładunkowej, m ³	4
Powierzchnia ładowania, m ²	6,67
Liczba bębnow roztrzaskujących	2 - poziome, łopatkowe
Szerokość rozrzutu, m	2,2
Rodzaj przenośnika podłogowego	dwuwałcuchowy z napędem mechanicznym
Rozmiar ogumienia	400/60-15,5 14 PR
Rozstaw kół, mm	1500
Układ hamulcowy	pneumatyczny na wszystkie koła
Gabaryty: długość x szerokość x wysokość, mm	5640 x 2040 x 2660
Wymiary wewnętrzne skrzyni: długość x szerokość x wysokość, mm	3780 x 1765 x 600
Masa kg	1560
Minimalna moc ciągnika, kW/KM	35 / 48
Nacisk na zaczep ciągnika, kN(kg)	9,4 (960)

W opcji

✓ adapter poziomy dwubębnowy ślimakowy