

- ✓ **solidna konstrukcja**
- ✓ **ładowność 3,5 ton**
- ✓ **układ zawieszenia zapewniający
dobre warunki jezdne**
- ✓ **łatwe manewrowanie zestawem**
- ✓ **funkcjonalna w eksploatacji**
- ✓ **lekka, wytrzymała i bezpieczna**



Jednoosiowa przyczepa rolnicza T-040 przeznaczona jest do transportu materiałów objętościowych i sypkich (głównie płodów rolnych). Przystosowana jest do współpracy z ciągnikami o mocy minimum 35 kW, wyposażonymi w dolny zaczep transportowy. Nisko położona podłoga skrzyni ładunkowej umożliwia załadunek i rozładunek niezmechanizowany. Ściana tylna posiada regulowaną zastawkę umożliwiającą dozowanie materiałów sypkich. W przyczepie T-040 instalacja hydrauliczna oraz opuszczane bory boczne zapewniają rozładunek na trzy strony. Jednoosiowy układ jezdny zapewnia dobre warunki transportu. Przyczepa T-040 jest w pełni przystosowana do transportu po drogach publicznych.

Dane techniczne	T-040
ładowność, t	3,5
Masa przyczepy, kg	1246
Minimalna moc ciągnika, kW/KM	35/48
Powierzchnia ładowania, m ²	6,39
Pojemność skrzyni podstawowej, m ³	3,2
Pojemność skrzyni z nadstawkami, m ³	5,1
Wymiary (bez nadstawek)	
długość x szerokość x wysokość, mm	4480 x 2235 x 1445
Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej	
długość x szerokość x wysokość, mm	3110x2055x500
wysokość z nadstawkami, mm	800
Rozmiar ogumienia	11,5/80-15,3 12PR
Układ hamulcowy	pneumatyczny dwuprzewodowy
Wywrót	trójstronny
Rodzaj nadwozia	skrzyniowe
Prędkość jazdy, km/h	25
Maksymalny nacisk dyszla na zaczep ciągnika, kN(kg)	7,2 (740)
Wyposażenie standardowe	nadstawki 300 mm
W opcji	ogumienie 400/60 -15,5 12 PR