

- ✓ **solidna konstrukcja**
- ✓ **ładowność 7 ton**
- ✓ **układ zawieszenia typu tandem zapewniający dobre warunki jezdne**
- ✓ **łatwe manewrowanie zestawem**
- ✓ **sterowanie wyładunkiem z kabiny ciągnika**



Jednoosiowe przyczepy rolnicze T-042 przeznaczone są do transportu materiałów objętościowych i sypkich (głównie płodów rolnych). Przystosowane są do współpracy z ciągnikami wyposażonymi w dolny zaczep transportowy. Nisko położona podłoga skrzyni ładunkowej umożliwia załadunek i rozładunek niezmechanizowany. Ściana tylna posiada regulowaną zastawkę umożliwiającą dozowanie materiałów sypkich. Instalacja hydrauliczna oraz ruchome burty boczne i tylna zapewniają rozładunek na trzy strony. Jednoosiowy układ jezdny typu tandem znacznie poprawia warunki trakcyjne ciągnika. Przyczepy są w pełni przystosowane do transportu po drogach publicznych.

Dane techniczne	URSUS T-042
ładowność, t	7
Masa przyczepy, kg	2095
Minimalna moc ciągnika, kW/KM	50 / 68
Powierzchnia ładowania, m ²	7,86
Pojemność skrzyni podstawowej, m ³	3,93
Pojemność skrzyni z nadstawkami, m ³	7,86
Gabaryty (bez nadstawek): długość x szerokość x wysokość, mm	5185 x 2300 x 1520
Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej: długość x szerokość x wysokość, mm	3705 x 2110 x 500
Wysokość z nadstawkami, mm	1000
Rozmiar ogumienia	11,5/80-15,3 10 PR
Układ hamulcowy	pneumatyczny dwuprzewodowy
Wywrót	trójstronny
Prędkość jazdy, km/h	40
Nacisk na zaczep ciągnika, kN(kg)	14,7 (1500)
W opcji	<ul style="list-style-type: none"> • ogumienie 400/60 x 15,5 14PR • hamulce pneumatyczne jednoprzewodowe • hamulce hydrauliczne