

- ✓ **solidna konstrukcja**
- ✓ **ładowność 10 ton**
- ✓ **układ zawieszenia typu tandem**  
**zapewniający dobre warunki jezdne**
- ✓ **łatwe manewrowanie zestawem**
- ✓ **sterowanie wyładunkiem z kabiny**  
**ciągnika**



Jednoosiowe przyczepy rolnicze T-080.2 przeznaczone są do transportu materiałów objętościowych i sypkich (głównie płodów rolnych). Przystosowane są do współpracy z ciągnikami wyposażonymi w dolny zaczep transportowy. Nisko położona podłoga skrzyni ładunkowej umożliwia załadunek i rozładunek niezmechanizowany. Ściana tylna posiada regulowaną zastawkę umożliwiającą dozowanie materiałów sypkich. Instalacja hydrauliczna oraz ruchome burty boczne i tylna zapewniają rozładunek na trzy strony. Jednoosiowy układ jezdny typu tandem znacznie poprawia warunki trakcyjne ciągnika. Przyczepy są w pełni przystosowane do transportu po drogach publicznych.

Dane techniczne	URSUS T-080/2
<b>Ładowność, t</b>	10
<b>Masa przyczepy, kg</b>	2657
<b>Minimalna moc ciągnika, kW/KM</b>	70 / 95
<b>Powierzchnia ładowania, m<sup>2</sup></b>	10,2
<b>Pojemność skrzyni podstawowej, m<sup>3</sup></b>	5,1
<b>Pojemność skrzyni z nadstawkami, m<sup>3</sup></b>	12,3
<b>Gabaryty (bez nadstawek): długość x szerokość x wysokość, mm</b>	5860 x 2500 x 1610
<b>Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej: długość x szerokość x wysokość, mm</b>	4410 x 2320 x 600
<b>wysokość z nadstawkami, mm</b>	1200
<b>Rozmiar ogumienia</b>	400/60-15,5 14 PR
<b>Układ hamulcowy</b>	pneumatyczny dwuprzewodowy
<b>Wywrót</b>	trójstronny
<b>Prędkość jazdy, km/h</b>	40
<b>Nacisk na zaczep ciągnika, kN(kg)</b>	17,24 (1757)
<b>W opcji</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hamulce pneumatyczne przewodowe</li> </ul>