

- ✓ solidna konstrukcja
- ✓ ładowność 10 ton
- ✓ układ zawieszenia typu tandem zapewniający dobre warunki jezdne
- ✓ łatwe manewrowanie zestawem
- ✓ sterowanie wyładunkiem z kabiny ciągnika



Jednoosiowe przyczepy T-083 z wyładunkiem do tyłu przeznaczone są do transportu materiałów objętościowych i sypkich (głównie płodów rolnych). Przystosowane są do współpracy z ciągnikami wyposażonymi w dolny zaczep transportowy. Kłapa tylna posiada regulowaną zastawę umożliwiającą dozowanie materiałów sypkich. Skorupowa konstrukcja skrzyni zapewnia dużą szczelność. Układ jezdny typu tandem zapewnia dobre warunki transportu. Przyczepa jest w pełni przystosowana do transportu po drogach twardych i gruntowych.

Dane techniczne	URSUS T-083
Ładowność, t	10
Masa przyczepy, kg	2430
Minimalna moc ciągnika, kW/KM	70 / 95
Powierzchnia ładowania, m ²	9,9
Pojemność skrzyni podstawowej, m ³	6,9
Pojemność skrzyni z nadstawkami, m ³	10,86
Gabaryty (bez nadstawek): długość x szerokość x wysokość, mm	5910 x 2435 x 1800
Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej: długość x szerokość x wysokość, mm	4510 x 2200 x 700
Wysokość z nadstawkami, mm	1100
Rozmiar ogumienia	400/60 x 15,5 14PR
Układ hamulcowy	pneumatyczny dwuprzewodowy
Wywrót	do tyłu
Rodzaj nadwozia	skorupowe
Prędkość jazdy, km/h	25
Nacisk na zaczep ciągnika, kN(kg)	17,6 (1794)
Wyposażenie standardowe	nadstawki 400 mm