

- ✓ Lekka konstrukcja
- ✓ Resorowany układ zawieszenia
- ✓ Prędkość do 40 km/h
- ✓ Możliwość doczepienia drugiej przyczepy dwuosiowej
- ✓ Centralne otwieranie/zamykanie burt



Dwuosiowe przyczepy rolnicze T-610 przeznaczone są do transportu materiałów objętościowych i sypkich (głównie produktów rolnych). Ruchome burtki boczne i tylna z centralnym sterowaniem ich otwierania/zamykania zapewniają szybki rozładunek przyczep. Borta tylna posiada regulowaną zastawkę umożliwiającą dozowanie materiałów sypkich. Przyczepy są wyposażone w tylny zaczep oraz przyłącza do agregowania drugiej przyczepy dwuosiowej. Na zamówienie mogą one zostać wyposażone w stelaż z plandeką. Przyczepy są w pełni przystosowane do transportu po drogach twardych i gruntowych.

Dane techniczne	URSUS T-610
Ładowność, t	6
Masa przyczepy, kg	2110
Minimalna moc ciągnika, kW/KM	35 / 48
Powierzchnia ładowania, m <sup>2</sup>	8,46
Pojemność skrzyni podstawowej, m <sup>3</sup>	4,23
Pojemność skrzyni z nadstawkami, m <sup>3</sup>	8,46
Gabaryty bez nadstawek: długość x szerokość x wysokość, mm	5930 x 2290 x 2190
Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej: długość x szerokość x wysokość, mm	4000 x 2120 x (500+500)
Rozmiar ogumienia	11.5/80 - 15,3 12 PR
Układ hamulcowy	pneumatyczny dwuprzewodowy
Wywrót	trójstronny
Rodzaj nadwozia	skrzyniowe
Prędkość jazdy, km/h	40

**W opcji**

- ✓ plandeka ze stelażem
- ✓ koło zapasowe ze wspornikiem
- ✓ szerokie ogumienie 400/60-15,5 14PR