

- ✓ Lekka konstrukcja
- ✓ Resorowany układ zawieszenia
- ✓ Prędkość do 40 km/h
- ✓ Możliwość doczepienia drugiej przyczepy dwuosiowej
- ✓ Centralne otwieranie/zamykanie burt
- ✓ Wymiar paletowy skrzyni ładunkowej



Dwuosiowe przyczepy rolnicze T-610/A1 przeznaczone są do transportu materiałów objętościowych i sypkich (głównie produktów rolnych). Ruchome burty boczne i tylna z centralnym sterowaniem ich otwierania/zamykania zapewniają szybki rozładunek przyczep. Skrzynia ładunkowa nadaje się do przewozu euro palet. Borta tylna posiada regulowaną zastawkę umożliwiającą dozowanie materiałów sypkich. Przyczepy są wyposażone w tylny zaczep oraz przyłącza do agregowania drugiej przyczepy dwuosiowej. Na zamówienie mogą one zostać wyposażone w stelaż z plandeką. Przyczepy są w pełni przystosowane do transportu po drogach twardych i gruntowych.

Dane techniczne

URSUS T-610/A1

Ładowność, t	8
Masa przyczepy, kg	2480
Minimalna moc ciągnika, kW/KM	35 / 48
Powierzchnia ładowania, m ²	9,64
Pojemność skrzyni podstawowej, m ³	4,82
Pojemność skrzyni z nadstawkami, m ³	9,64
Gabaryty długość x szerokość x wysokość, mm	6040 x 2550 x 2230
Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej: długość x szerokość x wysokość, mm	4000 x 2410 x (500+500)
Rozmiar ogumienia	14/65-16
Układ hamulcowy	pneumatyczny dwuprzewodowy
Wywrót	trójstronny
Rodzaj nadwozia	skrzyniowe
Prędkość jazdy, km/h	40

W opcji

- ✓ plandeka ze stelażem
- ✓ koło zapasowe ze wspornikiem
- ✓ szerokie ogumienie 400/60-15,5 14PR