

- ✓ Lekka konstrukcja
- ✓ Resorowany układ zawieszenia
- ✓ Prędkość do 40 km/h
- ✓ Możliwość doczepienia drugiej przyczepy dwuosiowej
- ✓ Centralne otwieranie/zamykanie burt
- ✓ Wymiar paletowy skrzyni ładunkowej
- ✓ Uszczelniona skrzynia ładunkowa



Dwuosiowe przyczepy rolnicze T-670/A1 przeznaczone są do transportu materiałów objętościowych i sypkich (głównie płodów rolnych). Ruchome burty boczne i tylna z centralnym sterowaniem ich otwierania/zamykania zapewniają szybki rozładunek przyczep. Skrzynia ładunkowa nadaje się do przewozu euro palet. Borta tylna posiada regulowaną zastawkę umożliwiającą dozowanie materiałów sypkich. Przyczepy są wyposażone w tylny zaczep oraz przyłącza do agregowania drugiej przyczepy dwuosiowej. Na zamówienie mogą one zostać wyposażone w stelaż z plandeką. Przyczepy są w pełni przystosowane do transportu po drogach twardych i gruntowych.

Dane techniczne

URSUS T-670/A1

Ładowność, t	10
Masa przyczepy, kg	3200
Minimalna moc ciągnika, kW/KM	35 / 48
Powierzchnia ładowania, m ²	10,68
Pojemność skrzyni podstawowej, m ³	6,4
Pojemność skrzyni z nadstawkami, m ³	12,81
Gabaryty długość x szerokość x wysokość, mm	6550 x 2550 x 2540
Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej: długość x szerokość x wysokość, mm	4430 x 2410 x (600+600)
Rozmiar ogumienia	15 R22,5 (385/65 R22,5)
Układ hamulcowy	pneumatyczny dwuprzewodowy
Wywrót	trójstronny
Rodzaj nadwozia	skrzyniowe
Prędkość jazdy, km/h	40
Wyposażenie standardowe	<ul style="list-style-type: none"> ✓ wspornik koła zapasowego ✓ balkon
W opcji	<ul style="list-style-type: none"> ✓ plandeka ze stelażem ✓ koło zapasowe ✓ szerokie ogumienie 500/45 R22,5