

- ✓ **Prosty załadunek i wyładunek różnorodnych materiałów**
- ✓ **Szybka i nieskomplikowana wymiana narzędzi roboczych**
- ✓ **Bardzo duża przydatność do prac w gospodarstwie**
- ✓ **Łatwy montaż i demontaż ładowacza**



Ładowacz o nowej konstrukcji z instalacją hydrauliczną ukrytą pod ramieniem wysięgnika. Wszystkie zawory i system antywstrząsowy został umieszczony z przodu belki spinającej ramiona ładowacza tak, aby nie ograniczać pola widoku podczas pracy ładowaczem. Wszystkie sworznie przegubowe są na obu końcach prowadzone w tulejach o długości 20 mm i zabezpieczone przed obrotem śrubą, co zdecydowanie wydłuża żywotność sworznia. Poprawiony został układ kinematyczny ładowacza, aby uzyskać jak najlepsze kąty nabierania i wysypywania narzędzia.

Zastosowano nową ramkę szybko mocującą z półautomatycznym zapinaniem narzędzia (po wychyleniu narzędzia maksymalnie do góry następuje zablokowanie sworzni ryglujących). Odpinanie odbywa się ręcznie. Ładowacz sterowany jest joystickiem z trzecią funkcją realizowaną za pomocą przycisku elektrycznego. Układ hydrauliczny rozdzielacza ładowacza wpinany jest w instalację hydrauliczną ciągnika, aby nie zajmować gniazd hydrauliki zewnętrznej rozdzielacza ciągnika.

Dane techniczne	URSUS TUR 620
Typ ładowacza	czołowy
Udźwig nominalny	1850 kg
Udźwig maksymalny	2250 kg
Masa ładowacza bez narzędzia roboczego i przeciwcieżaru	590 kg
Masa łyżki do materiałów sypkich (1,8 m)	150 kg
Pojemność łyżki do materiałów sypkich (1,8 m)	0,7 m ³
Masa przeciwcieżaru bez balastu	90 kg
Masa przeciwcieżaru z balastem	700 kg
Ciśnienie oleju	18,5 MPa
Minimalna wydajność pompy	40l/min
Obsługa	1 osoba
Optymalna moc ciągnika	70–120 KM