

- ✓ Silnik PERKINS
- ✓ Bogate wyposażenie podstawowe
- ✓ Układ przeniesienia napędu HEMA
- ✓ Atrakcyjna cena
- ✓ Kredyt fabryczny



MODEL CIĄGNIKA	URSUS 8014 H	URSUS 9014 H	URSUS 10014 H
<b>SILNIK (Marka i model)</b>		<b>PERKINS -1104D EURO IIIA</b>	
Rodzaj silnika	turbodoładowany	turbodoładowany z chłodnicą powietrza	
Moc (ISO 14396) kW/KM przy obr/min	60,5 / 82 - 2200	68 / 92 - 2200	74,9 / 102 - 2200
Maks. moment obrotowy, Nm przy obr/min	345 -1400	393 -1400	405 -1400
Pojemność (cm3) / ilość cylindrów		4400/4	
Średnica cylindra / skok tłoka (mm)		105x127	
Filtr powietrza		suchy z czujnikiem zanieczyszczenia	
Chłodzenie		cieczą	
Pojemność zbiornika paliwa (litr)		115	
<b>UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU</b>			
Sprzęgło	Dwutarczowe suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM		
Skrzynia przekładniowa	W pełni zsynchronizowana z rewersem mechanicznym, 12/12		
Most napędowy tylny	z blokadą mechanizmu różnicowego włączaną elektrohydraulicznie oraz zwolnicami planetarnymi		
Most przedni	z automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego oraz zwolnicami planetarnymi		
<b>WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)</b>			
Typ	Niezależny z ręcznie sterowanym sprzęgłem WOM		
Prędkość obrotowa WOM / silnik (obr/min)	540/1890,1000/2074		
<b>UKŁAD PODNOŚNIKA HYDRAULICZNEGO</b>			
Funkcje podnośnika	Regulacja siłowa, pozycyjna i szybkości reakcji i Auto lift		
Wydajność pompy (l/min)	55		
Ciśnienie nominalne (MPa)	21		
Maksymalny udźwieg podnośnika (kg)	4200		
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej	Dwusekcyjny (dwie pary szybkozłączy)		
TUZ	2 kategorii wg. ISO		
UKŁAD KIEROWNICZY	Hydrostatyczny		
<b>UKŁAD HAMULCOWY</b>			
Hamulce robocze	Wielotarczowe mokre, sterowane hydraulicznie		
Hamulec postojowy	Mechaniczny, sterowany ręcznie		
<b>KOŁA I ROZSTAWY</b>			
Przód	340/85 R24 (opcja: 380/70 R24)		
Tył	420/85 R34 (opcja: 480/70 R34)		
Rozstaw kół przednich / tylnych (mm)	1515-1715 /1508-1708		
ZACZEPY	Górny i dolny zaczep transportowy, zaczep rolniczy, zaczep przedni		
KABINA	Komfortowa, ochronna, dwudrzwiowa		
Wyposażenie podstawowe	Klimatyzacja, ogrzewanie, reflektory robocze przednie i tylne, spryskiwacze i wycieraczka szyby przedniej, okno w dachu, obrotowa lampa ostrzegawcza (kogut), siedzisko pomocnika operatora, instalacja sterowania hamulcami pneumatycznymi (jedno- i dwuprzewodowa), błotniki kół przednich, obciążniki przednie		
<b>WYMIARY</b>			
Długość / wysokość / szerokość (mm)	4220/2760/2175		
Prześwit (mm)	367		
Masa całkowita ciągnika kg	4300		
Obciążniki przednie -kg	8x40		
Obciążniki kół tylnych- kg	4x80		