

- ✓ Lekka i niezawodna konstrukcja
- ✓ Zdemontowane ramiona pałców
- ✓ Niezawodna przekładnia
- ✓ Szerokość robocza 3,5m
- ✓ Podwozie tandemowe gwarantuje spokojne prowadzenie maszyny po nierównym terenie



Zalety zgrabiarki karuzelowej Z554: dzięki zdejmowanym ramionom maszynę szybko czyni się gotową do transportu, 4-kołowe podwozie tandemowe uspokaja bieg maszyny, szczególnie na częstych nierównościach terenu, koła balonowe zapewniają spokojną jazdę, specjalny bieżnik zabezpiecza przed owijaniem się pokosu dużą wydajność i niskie zapotrzebowanie mocy ciągnika zabezpieczenie transportowe zgrabiarka po uniesieniu samoczynnie ustawia się w pozycji środkowej (gotowej do transportu) wzmacniane ramiona pałców są wykonane ze specjalnie profilowanych rur gwarantujących dużą wytrzymałość. Trójpunktowy koziół przegubowy gwarantuje dużą swobodę ruchu na zakrętach i nierównościach terenu, dodatkowo jest wyposażony w amortyzatory skrętu. Elastyczny fartuch pokosu z odpornego na ścieranie materiału umożliwi regulacja położenia fartucha. Niezawodna i wytrzymała przekładnia gwarantuje długą żywotność maszyny.

Dane techniczne	URSUS Z-554
Liczba wirników roboczych, szt.	1
Liczba ramion na wirniku, szt.	9
Liczba pałców zgarniających na ramieniu, szt.	4
Szerokość robocza, m	3.5
Wymiary gabarytowe maszyny w położeniu roboczym: długość całkowita x szerokość maksymalna x wysokość, m	3,3 x 3.6 x 1,3
Wymiary gabarytowe maszyny w położeniu transportowym: długość całkowita x szerokość maksymalna x wysokość, m	2,5 x 1,5 x 2
Masa, kg	400
Regulacja wysokości	tak
Obroty WOM, obr/min	540
Zapotrzebowanie mocy, kW/KM	15/20